

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji:	Przebudowa drogi gminnej nr 108030L dr. pow. 2615L - Kowala - dr. pow. 2552L na odcinku od km 0+595 do km 1+966, dł. 1,371 km, obręb 05-Kowala Druga, gm. Poniatowa
Adres inwestycji:	Obręb: 05 Kowala Druga, jedn. ewidencyjna: PONIATOWA 24-320, Powiat Opolski, woj. lubelskie
Inwestor:	Gmina Poniatowa 24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2 NIP 717-18-01-288 REGON 431020144
Data opracowania:	12.08.2020 r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
- Maksymilian Słotwiński -
24-320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa 44
tel. 0 506 622 625 - email: pracownia1000@wp.pl
NIP 717-18-01-288, REGON 431020144

MS

Poniatowa, sierpień 2020 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej nr 108030L dr. pow. 2615L - Kowala - dr. pow. 2552L na odcinku od km 0+595 do km 1+966, dł. 1,371 km, obręb 05-Kowala Druga, gm. Poniatowa

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNNR 1 0111-01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym oraz opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	1,371
1.2	D-05.03.11.31.01	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 4 cm na włączeniach (16,50+13,50)	m2	30,00
2	ROBOTY ZIEMNE			
2.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1371*3,70	m2	5072,70
3	PODBUDOWY			
3.1	KNNR 6 0107-01	Uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-31,50 mm zagęszczanym mechanicznie, gr. śr. 10 cm 1334*3,70+(7,50*17)/2+(8,50*20)/2-612	m2	4472,55
3.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0-31,50 mm o grubości po zagęszczeniu śr. 10 cm 1334*3,60+(7,50*17)/2+(8,50*20)/2	m2	4951,15
3.3	KNNR 6 0113-03	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0-31,50 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm i szerokości 0,75m 1371*0,75*2	m2	2056,50
4	NAWIERZCHNIE			
4.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej pod wykonanie warstwy wiążącej 1334*3,60+(7,50*17)/2+(8,50*20)/2	m2	4951,15
4.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej pod wykonanie warstwy ścieralnej 1334*3,50+(7,50*17)/2+(8,50*20)/2	m2	4817,75
4.3	KNR AT-03 0301-02	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 KR 1-2 gr. warstwy po zagęszczeniu min. 4 cm	m2	4951,15
4.4	KNR AT-03 0302-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S 50/70 KR1-2 warstwa ścierna o gr. min. 3 cm	m2	4817,75
5	OZNAKOWANIE			
5.1	D.07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych Ø70 l=5,00mdla znaków drogowych wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów	szt.	5,00
5.2	D.07.02.01.44.38	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych, typu A (S-średni, folia typ II) A-12a - 2 szt.	szt.	2,00
5.3	D.07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych, zakazu typu B (M-mały, folia typ II) B-33 - 2 szt.	szt.	2,00
5.4	D.07.02.01.46.15	Przymocowanie do gotowych słupków znaków uzupełniających, typu F (S-średni, folia typ II) F-3 "Gmina Poniatowa" - 1 szt.	szt.	1,00